

“融合通信” 数字化时代的通信方式

KTA156地面输出本安型电话耦合器也叫井下电话安全栅，是连接矿用调度通信系统和本安电话机的关联设备，是煤矿及非煤矿山等特殊行业安全场所安全通讯的中间隔离设备。其作用是隔离干扰信号，防止电话机线路过压和过流，从而确保井下通讯网络安全工作和工作场所安全，是矿用调度交换机电话信号下井的连接设备。



稳定可靠



安标认证



维护方便



通话可靠



安全隔离



行业防护



操作简单



配套组网



主要特点

非本安端输入参数

最高输入直流电压： $\leq DC 60V$

最大输入直流电流： $\leq DC 60 mA$

最高输入铃流电压： $\leq AC 90V$

最大输入铃流电流： $\leq AC 90 mA$

本安端输出参数

井下信号最高输入直流开路电压： $\leq DC 60V$

井下信号最大输入直流短路电流： $\leq DC 34 mA$

井下信号最高输入铃流开路电压： $\leq AC 57V$

井下信号最大输入铃流短路电流： $\leq AC 37 mA$

结构特点

外壳为1U 冷轧钢标准机架式结构，结构合理、牢固、体积小、重量轻、使用方便；

单台容量为32路，1U标准机架式，可任意组合叠加，供多线路电话用户使用（多台按32路的倍数）；

证书编号

安标证号：MHC220048

防爆证号：SMExC22.0229

外形尺寸及重量

484mmX324.5mmX44mm，5Kg